



Functies	Basic	Advanced
Aansturing asynchroon pomp	✓	✓
Aansturing PM-pomp (PWM)	✓	✓
Vakantiestand	✓	✓
Status LED	✓	✓
SD-kaartslot (kopiëren / loggen)	✗	✓
Meertalig LCD tekstdisplay (standaard NL)	✓	✓
Uitgebreide storingsinformatie	✓	✓
Test routinefunctie	✓	✓
Sun Wash aansluiting (optioneel)	✓*	✓*
SuMoSy opbrengstmeting (optioneel)	✓	✓
V-bus aansluiting	✓	✓
Datalogger (internet, optioneel)	✓	✓
Brandvoorwaarde functie	✓*	✓*
Zonnegascombi	✗	✓
Zonnegascombi V2	✗	✓*
Legionella preventie functie	✗	✓
Extra schakelingen o.a.:	✗	✓
Prioriteitenschakeling Vat1 / Vat2	✗	✓
Oost/West schakeling	✗	✓
2e pompschakeling	✗	✓
3-wegklep schakeling	✗	✓

\* De optie Sun Wash kan niet gelijktijdig worden toegepast met de brandvoorwaarde en zonnegascmbi V2 functie.

Specificaties	Basic	Advanced
Type pomp	Wilo ST15/7 PWM	Wilo ST15/7 PWM
Afmetingen pompset	160 x 215 x 340 mm	160 x 215 x 340 mm
Vermogen maximaal	45 W	45 W
Voeding	100..240 V	100..240 V
Opvoerhoogte	7 meter	7 meter
Ingangen	4xPt1000, 1xGrundfos	4xPt1000, 1xGrundfos, 1xV40/Pt1000
Uitgangen	2x Relais (1xpot. vrij, 1xPWM)	4x Relais (1xpot. vrij, 1x230V, 2x PWM)
Materiaal behuizing	EPP	EPP
Aansluitingen boven	15 mm	15 mm
Aansluitingen onder	22 mm	22 mm

## Kenmerken

### Eenvoud & installatiegemak

- Montage los aan de muur of direct op de boiler (t/m 200 liter)
- Voorgemonteerde onderdelen (Plug & Play)
- Uitgebreide storingsinformatie
- Duidelijke status LED (OK/Storing/Waarschuwing)
- Nederlands (meer)talig LCD display

### Hoog rendement

- Hoog rendement pomp
- Pompen voldoen aan de ErP richtlijnen 2015
- Terug moduleren < 10%



### Uitbreidingsmogelijkheden

- Monitoring
- Uitlezing op afstand
- Alarmermelder
- SuMoSy (Sun Monitoring Systeem, opbrengstmeting in kWh)
- Sun Wash (voedt de wasmachine met zonn verwarmd water)